



SCHIESSL

STARKES TRIO

Drei Komponenten in Kombination sorgen für sicheres Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln.

CARESAVER

Best.-Nr: 418.3401

CARE-AIR

Best.-Nr: 418.3402

GAS-PRO

Best.-Nr: 476.9901



Erhältlich in Ihrer Niederlassung
oder unter www.schiessl-kaelte.de

STARKES TRIO

Drei Komponenten in Kombination sorgen für sicheres Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln.



CARESAVER Hydrocarbon Funkensicheres Kältemittelabsauggerät

- Absaugung von Flüssigkeiten und Gasen mit automatischer Umschaltung
- Automatischer Sicherheitshoch- und Niederdruckschalter mit Leuchtanzeige und manueller Niederdrucküberbrückung
- Gebläse-Kühlung des Verdichters und kompakter luftgekühlter Verflüssiger

Geeignet für folgende Kältemittel
R600a, R290, R1270, R1234yf, R32
und alle gängigen HFKW und HFO-
HFKW Mischungen

Absaugleistung	bis zu 32 kg/h
Spannung	230V/ 50Hz
Leistungsaufnahme	145W
Betriebsstrom	1,5 A
Schaltpunkt Aus/Hochdruckschalter	25 bar
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Verdichterschutz	Hochdruckschalter, thermischer Schutz
Anschluss	1/4 SAE
Gewicht	21 kg
Abmessungen 470 x 235 x 335	mm

Best.-Nr: 418.3401



CARE-AIR Mobiles ATEX-Lüfter-Modul

Bei dem CARE-AIR Lüfter-Modul handelt es sich um ein unentbehrliches Zubehör für das Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln.

- Das Gerät verfügt über ein 5m langes Anschlusskabel mit Vollgummistecker
- Funkenfreier thermoplastischer Ventilator-Flügel mit hoher Luftleistung und reduziertem Geräusch
- Kabelunterbringung für Anschlusskabel
- Robustes lackiertes Gehäuse

Luftstrom	700 m³/h
Spannung	230V/ 50Hz
Leistungsaufnahme	25W
Sicherung	3 A
Temperatur Arbeitsbereich	-20 bis 55 °C
Gewicht	6,48 kg
Abmessungen 300 x 220 x 380	mm

Best.-Nr: 418.3402



GAS-PRO Tragbarer Detektor zum persönlichen Schutz

Kompaktes und robustes Mehrgas-Warngerät mit einfacher Eintasten-Bedienung, integriertes stoßfestes Gehäuse mit Gummiüberzug.

Das oben am Gerät angebrachte Display ist einfach abzulesen und die dreifarbig +ve Safety (Positive Sicherheits) Statusanzeige gibt gut sichtbar Auskunft über den aktuellen Betriebsstatus.

Das Gerät warnt Optisch, akustisch und über einen Vibrationsalarm bei Vor- und Hauptalarm.

Im Gerät ist ein Datenlogger mit einem Ereignisspeicher integriert. Es ist ein Dauerbetrieb von 13 Std. möglich, das Gerät kommt, mit einer Ladestation, Li-ion Akkus.

Alarmer	Akustisch -Signalton >95 dB @ 30cm Optisch - aus jedem Winkel sichtbare doppelte rote /blaue LEDs - Vibrationsalarm
Anzeige	Für optimale Sicht oben montiert, mit zweifarbigem Hintergrundbeleuchtung(grün/rot)
Akku	Wiederaufladbare Li-Ionen Akkus, Ladezeit unter 7,5 h
Betriebstemp.	-20 bis 55 °C
Lagerung	-25 bis 65 °C
Feuchte	10-95% rel. Feuchte
Schutzart	IP65 / IP67
Zulassungen	IECEX -Ex ia IIC T4 Gb Tamb -20 bis 55 °C ATEX - EX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb Tamb
Aufladung	über Ladestation

Detektierbare Gase

R290 (Propan)	0-100% UEG	Typischer Alarm 20% UEG
R1270 (Propen)	0-100% UEG	Typischer Alarm 20% UEG
R744 (CO₂)	0-5% vol.	Typischer Alarm 0,5% vol.

Best.-Nr: 476.9901